

Description technique

STRUCTURE

ASSISE

Support en polypropylène injecté

Contre-coque en polyamide injecté (ép. 30/10ème) fixée par vis et insert sur support.

DOSSIER

Support en polyamide

TÊTIÈRE

Têtière en tissu noir (33 x 17 cm) réglable en hauteur.

GARNISSAGE

ASSISE

Mousse collée sur la structure, densité 45 kg/m³, épaisseur 50 mm

REVÊTEMENT

ASSISE

Tissu noir agrafé sur le support en polypropylène

DOSSIER

Dossier filet

MÉCANISME

Système synchrone, blocable sur 4 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité automatique.

Réglage par manette pour blocage / déblocage du dossier et pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur.

Lift XIEQIANG classe 3.

Réglage en profondeur de l'assise par système coulissant à ressort

Soutien lombaire réglable

ACCOUDOIRS









Paires d'accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes « soft touch ».

PIÈTEMENT

Étoile 5 branches en pied nylon – 680 mm.

Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
112/116	70	44 / 54	48	48	44	70 / 74	63 / 73

Poids

17